

Honeywell

Servomotor 3-puncte pentru control zona, 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410



Servomotor electric, control flotant, pentru vanele: V5822, V5823, V5832, V5833. Pentru vanele V5077B/V5078B prin adaptor.

| | |
|------------------------------------|--|
| Clasa protectie | IP43/IP42 |
| Indicator de pozitie | cu indicator rosu |
| Contacte de capat | contact SPDT; 1 A inductiv, 5 A rezistiv |
| Semnal comanda | 3-puncte |
| Cursa | 6,5 mm |
| Timp cursa | 150 s |
| Lungime cablu | 1,5 m |
| Caracteristici suplimentare | pentru modelele cu 2 contacte de capat cursa, al doilea contact este ajustabil |

| 6,5 mm; 180 N | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Forta N | Alimentare Vac VA | Operare manuala | Contacte capat | Cod |
| 180 | 24 0,7 | — | — | M7410C1007 |
| 180 | 24 0,7 | • | — | M6410C2023 |
| 180 | 24 0,7 | • | 2 | M6410C4029 |
| 180 | 230 7 | • | — | M6410L2023 |
| 180 | 230 7 | • | 2 | M6410L4029 |

| 6,5 mm; 300 N | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Forta N | Alimentare Vac VA | Operare manuala | Contacte capat | Cod |
| 300 | 24 0,7 | — | — | M7410C1015 |
| 300 | 24 0,7 | • | — | M6410C2031 |
| 300 | 24 0,7 | • | 2 | M6410C4037 |
| 300 | 230 7 | • | — | M6410L2031 |
| 300 | 230 7 | • | 2 | M6410L4037 |

| Accesorii | |
|-------------------------------------|---------|
| Descriere | Cod |
| Adaptor pentru vanele V5077B/V5078B | 0903403 |

[Termeni si conditii](#) | [Confidentialitate](#) | [Contact](#)

Copyright Honeywell Inc. 2009