

# Honeywell

## Servomotor clapet 5/10 Nm, SmartAct



Servomotor cuplare directa cu auto-centrare pe axul de actionare.

<b>Clasa protectie</b>	IP54
<b>Contacte de capat</b>	contact SPDT 230V, 5 (3) A pentru modelele cu capat de cursa
<b>Ax de montare</b>	pentru cuplare rotunda 8..16 mm; cuplare patrata 6..13 mm
<b>Limitator de rotire incorporat</b>	da
<b>Operare manuala</b>	da
<b>Confirmare pozitie</b>	optional
<b>Caracteristici suplimentare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cutie de conexiuni detasabila.</li> <li>• Directia de rotatie selectabila.</li> <li>• include limitatoare mecanice, ajustabile</li> <li>• modelele de 24 Vac pot fi alimentate si la 24 Vdc</li> </ul>

### Pentru clapeti de 1 metru patrat

Alimentare Vac   VA	Semnal comanda	Contacte capat	Timp cursa s;50Hz	Cuplu Nm	Cod
24   6	2/3-puncte	optional	110	5	<b>N0524</b>
24   6	2/3-puncte	2	110	5	<b>N0524-SW2</b>
230   6	2-puncte	optional	max. 110	5	<b>N05230-2POS</b>
24   6	0/2..10V=;2/3-puncte	optional	90/110	5	<b>N05010</b>
24   6	0/2..10V=;2/3-puncte	2	90/110	5	<b>N05010-SW2</b>

### Pentru clapeti de 2 metri patrati

Alimentare Vac   VA	Semnal comanda	Contacte capat	Timp cursa s;50Hz	Cuplu Nm	Cod
24   6	2/3-puncte	optional	110	10	<b>N1024</b>
24   6	2/3-puncte	2	110	10	<b>N1024-SW2</b>
230   6	2-puncte	optional	max. 140	10	<b>N10230-2POS</b>
24   6	0/2..10V=;2/3-puncte	optional	90/110	10	<b>N10010</b>
24   6	0/2..10V=;2/3-puncte	2	90/110	10	<b>N10010-SW2</b>

### Accesorii

Descriere	Cod
Contacte capat cursa, ajustabile, SPDT, IP54, cablu 1 m	<b>SSW2-1M</b>
Potentiometru pozitie, 10 kohm, IP54, cablu 1 m	<b>SP10K-1M</b>

Termeni si conditii | Confidentialitate | Contact

Copyright Honeywell Inc. 2009