

Fi?? date Seria 5 DC515EP2

Sonerie de u?? wireless pentru priz? cu mod "somn", lamp? de veghe ?i buton: alb?



Con?inut pachet:

1 x Sonerie de u?? wireless pentru priz?, 1 x buton wireless, 1 x baterie CR2032 (3V), 1 x Ghid de ini?iere rapid?, 1 x Siguran?? ?i garan?ie, 1 x Declara?ie de conformitate,

Func?ii principale ?i beneficii:

Nu mai rata?i niciun vizitator ?i nicio livrare, niciodat? - Pozi?iona?i soneria pentru priz? oriunde în locuin??, deoarece tehnologia Honeywell ActivLink? asigur? o raz? de recep?ie wireless fiabil? pân? la 150 m, în timp ce volumul maxim de 84 dB poate fi auzit de la o distan?? de pân? la 80 m.

Lini?te sufleteasc? - Lini?te sufleteasc? pentru vizitatori, datorit? LED-ului de confirmare de pe buton, ?i lini?te sufleteasc? pentru dumneavoastr?, datorit? func?iei cioc?nit secret care red? o melodie diferit? astfel încât pute?i ?ti dac? la u?? este un membru al familiei sau un prieten. Pentru o lini?te sufleteasc? total?, cupla?i prin Honeywell ActivLink? soneria de u?? cu accesoriile se securitate ?i cu kiturile de alarm? Honeywell, ?i v? dezvolta?i propriul sistem de avertizare ?i alarm? casnic?

F?? perturba?ii - Dispunând de volum reglabil ?i mod inovator "somn/anulare sunet", care anuleaz? sunetul soneriei pe termen nelimitat sau pentru o perioad? prestabilit? de 3, 6, 9 sau 12 ore, familia dumneavoastr? se poate relaxa f?? a fi perturbat? în timpul vizion?rii unor filme sau în timpul somnului.

Avertiz?ri vizuale - Func?iile l?mpii cu halo ?i LED-ului cu iluminare stroboscopic? sunt avertismente vizuale discrete, dar eficiente, care completeaz? melodia aleas? în medii zgomotoase sau ajut? s? vede?i alarma atunci când soneria nu poate fi auzit?. Modul de noapte poate oferi ?i o lumin? slab? ?i reconfortant?, pentru a v? ghida în întuneric.

Design revolu?ionar - Compacte ?i cu un design minunat, într-o palet? armonioas? de alb ?i gri, soneriile noastre sunt proiectate cu gândul la locuin?a dumneavoastr?.

Lini?te sufleteasc? - Lini?te sufleteasc? pentru vizitatori, datorit? LED-ului de confirmare de pe buton, ?i lini?te sufleteasc? pentru dumneavoastr?, datorit? func?iei cioc?nit secret care red? o melodie diferit? astfel încât pute?i ?ti dac? la u?? este un membru al familiei sau un prieten. Pentru o lini?te sufleteasc? total?, cupla?i prin Honeywell ActivLink? soneria de u?? cu accesoriile se securitate ?i cu kiturile de alarm? Honeywell, ?i v? dezvolta?i propriul sistem de avertizare ?i alarm? casnic?

Fiabilitate ?i calitate - Honeywell ActivLink?, ce folose?te frecven?a de 868 MHz, este protocolul nostru inovator care ofer? cre?terea razei de ac?iune, a duratei bateriei pân? la 2 ani, ?i o fiabilitate sporit? a conexiunii, toate sus?inute de garan?ia calit??ii produselor noastre de 2 ani.

Specifica?ie:

Sonerie de u?? wireless pentru priz?

Culoare	alb
Montare pe perete	Nu
Frecven?? / Transmission Power / Distan?? wireless*	868MHz/150m
Distan?? de sesizare (volum)	80m (84dB)
Melodii	6
Sunet	Control volum/Mod somn ?i anulare sunet/Siren? intern?
Durat? alarm? (minute)	2 (Mod siren? intern?)
Avertiz?ri vizuale	Indicator LED/Halo cu 8 culori/LED cu iluminare stroboscopic?/Nightlight
Culori halo	Ro?u, verde, albastru, bleumarin, ciclam, galben, alb, portocaliu
Tensiune	Alimentare de la re?ea: /100-240V 50-60Hz 300mA
Capacitate maxim? dispozitiv	4 x buton wireless/Senzor de mi?care wireless/Senzor de u?? ?i fereastr? wireless
Resetare la valorile din fabrica?ie	Da
Temperatur? de func?ionare/depozitare	0°C pân? la +40°C/-20°C pân? la +60°C
Dimensiuni (mm) / Greutate (g)	70 (h) x 70 (w) x 76.5 (d) / 140 (g)

buton wireless

Culoare	alb
Montare pe perete	Op?ional
Op?iuni de montare f?r? ?uruburi (autocolante)	Da
Frecven?? / Transmission Power / Distan?? wireless*	868MHz/200m
Avertiz?ri vizuale	LED de confirmare
Tensiune	Baterie: 1 x CR2032 (3V) - /(Inclus)
Durat? exploatare baterie (ani)	2
Func?ii baterie	Indicator nivel redus baterie/Compartiment baterie cu deschidere u?oar?
Design buton	Orizontal cu abatere
Ecuson buton	Da
Clas? IP	IP55
Temperatur? de func?ionare/depozitare	-20°C pân? la +50°C/-20°C pân? la +60°C
Dimensiuni (mm) / Greutate (g)	30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)
Prinderi	Suporturi/?uruburi/Autocolante

Pachet

Cod EAN / Cod pachet EAN standard	5004100967930 / 5004100968074
Dimensiuni pachet (mm) / Greutate (g)	216 (h) x 150 (w) x 88 (d) / 420 (g)
Cantitate pachet standard	4

* M?surat? în condi?ii de câmp deschis. Pere?ii, tavanele ?i structurile metalice vor reduce raza maxim?.