

Fi?? date Seria 9 DC915EG

Sonerie de u?? wireless portabil? cu prelungitor de raz?, mod "somn" ?i buton: gri



Con?inut pachet:

1 x Sonerie portabil? wireless, 1 x buton wireless, 1 x baterie CR2032 (3V), 1 x C?m? de instalare rapid?, 1 x Siguran?? ?i garan?ie, 1 x Declara?ie de conformitate,

Func?ii principale ?i beneficii:

Nu mai rata?i niciun vizitator ?i nicio livrare, niciodat? - Pozi?iona?i soneria portabil? oriunde în locuin??, deoarece tehnologia Honeywell ActivLink? asigur? o raz? de recep?ie wireless fiabil? pân? la 200 m, în timp ce volumul maxim de 90 dB poate fi auzit de la o distan?? de pân? la 100 m. Interconecta?i dou? sonerii împreun? pentru a spori raza de ac?iune pân? la 400 m.

F??r? perturba?ii - Dispunând de volum reglabil ?i mod inovator "somn/anulare sunet", care anuleaz? sunetul soneriei pe termen nelimitat sau pentru o perioad? prestabilit? de 3, 6, 9 sau 12 ore, familia dumneavoastr? se poate relaxa f??r? a fi perturbat? în timpul vizion?rii unor filme sau în timpul somnului.

Avertiz?ri vizuale - Lampa cu halo ?i LED-ul cu iluminare stroboscopic? sunt inovatoare ?i asigur? avertismente vizuale discrete, dar eficiente, care completeaz? melodia aleas? în medii zgomotoase sau v? ajuta s? vede?i alarma atunci când soneria nu poate fi auzit?.

Design revolu?ionar - Compacte ?i cu un design minunat, într-o palet? armonioas? de alb ?i gri, soneriile noastre sunt proiectate cu gândul la locuin?a dumneavoastr?.

Lini?te sufleteasc? - Lini?te sufleteasc? pentru vizitatori, datorit? LED-ului de confirmare de pe buton, ?i lini?te sufleteasc? pentru dumneavoastr?, datorit? func?iei ciocnit secret care red? o melodie diferit? astfel încât pute?i ?ti dac? la u?? este un membru al familiei sau un prieten. Pentru o lini?te sufleteasc? total?, cupla?i prin Honeywell ActivLink? soneria de u?? cu accesoriile se securitate ?i cu kiturile de alarm? Honeywell, ?i v? dezvolta?i propriul sistem de avertizare ?i alarm? casnic?

Fiabilitate ?i calitate - Honeywell ActivLink?, ce folose?te frecven?a de 868 MHz, este protocolul nostru inovator care ofer? cre?terea razei de ac?iune, a duratei bateriei pân? la 5 ani, ?i o fiabilitate sporit? a conexiunii, toate sus?inute de garan?ia calit??ii produselor noastre de 2 ani.

Specifica?ie:

Sonerie portabil? wireless

Culoare	Gri
Montare pe perete	Op?ional
Frecven?? / Transmission Power / Distan?? wireless*	868MHz/200m
Prelungitor raz?	Da
Distan?? de sesizare (volum)	100m (90dB)
Melodii	8
Sunet	Control volum/Mod somn ?i anulare sunet/Siren? intern?
Durat? alarm? (minute)	2 (Mod siren? intern?)
Avertiz?ri vizuale	Indicator LED/Halo cu 8 culori/LED cu iluminare stroboscopic?
Culori halo	Ro?u, verde, albastru, bleumarin, ciclam, galben, alb, portocaliu
Tensiune	Baterie: 4 x LR14 (C) 1.5V - /(neinclus)
Durat? exploatare baterie (ani)	5
Func?ii baterie	Indicator nivel redus baterie/Compartiment baterie cu deschidere u?oar?
Surs? de alimentare principal? prin micro USB	Surs? extern? op?ional? USB 5 V 500 mA
Capacitate maxim? dispozitiv	6 x buton wireless/Senzor de mi?care wireless/Senzor de u?? ?i fereastr? wireless
Resetare la valorile din fabrica?ie	Da
Temperatur? de func?ionare/depozitare	0°C pân? la +40°C/-20°C pân? la +60°C
Dimensiuni (mm) / Greutate (g)	126 (h) x 126 (w) x 41.8 (d) / 264 (g)
Prinderi	Suporturi/Dibluri/?uruburi

buton wireless

Culoare	alb
Montare pe perete	Op?ional
Op?iuni de montare f?r? ?uruburi (autocolante)	Da
Frecven?? / Transmission Power / Distan?? wireless*	868MHz/200m
Avertiz?ri vizuale	LED de confirmare
Tensiune	Baterie: 1 x CR2032 (3V) - /(Inclus)
Durat? exploatare baterie (ani)	2
Func?ii baterie	Indicator nivel redus baterie/Compartiment baterie cu deschidere u?oar?
Design buton	Orizontal cu abatere
Ecuson buton	Da
Clas? IP	IP55
Temperatur? de func?ionare/depozitare	-20°C pân? la +50°C/-20°C pân? la +60°C
Dimensiuni (mm) / Greutate (g)	30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)
Prinderi	Suporturi/?uruburi/Autocolante

Pachet

Cod EAN / Cod pachet EAN standard	5004100967954 / 5004100968098
Dimensiuni pachet (mm) / Greutate (g)	216 (h) x 150 (w) x 70 (d) / 525 (g)
Cantitate pachet standard	4

* M?surat? în condi?ii de câmp deschis. Pere?ii, tavanele ?i structurile metalice vor reduce raza maxim?.