

Termostat Round, Control TPI, On/Off, Wireless, conectare internet, T87RF



Y87RFC



Termostat Round digital de ambient on/off pentru comanda cazanului.

- Comunicare wireless (RF) cu unitatea de comanda cazan BDR91.
- Comunicare wireless cu modulul de internet gateway Honeywell RFG100. Conectarea este realizata din fabrica.

Termostatul poate fi conectat la internet, ceea ce permite programare de timp si temperatura, plus comanda de la distanta folosind aplicatia de mobil Total Connect Comfort.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Aplicatii Incalzire/Racire | Numai incalzire |
| Agremente | CE, Declaratie de Conformitate D1117 |
| Clasa protectie | IP20 |
| Contact | unitate comanda cazan (comunicare RF): SPDT 5(3)A 24..230V ca |
| Alimentare | <ul style="list-style-type: none"> • termostat: alimentare electrica cu baterii, 2 baterii alcaline 1,5 V AA incluse (minim 2 ani durata de viata) • unitate comanda cazan (comunicare RF): 230 V, 1 VA • gateway internet: 230 V ca (cablu alimentare furnizat) |
| Sectiune maxima cablu | 1.5 mm ² |
| Gama reglare temperatura | 5 ... 35 °C |
| Sensibilitate reglare temperatura | 0.5 °C |
| Iesiri comanda | TPI (Time Proportional Integral) On/Off |
| Functii operare manuala | Setarea simpla a temperaturii prin rotirea rozetei |
| Functii de afisare | <ul style="list-style-type: none"> • temperatura masurata si temperatura setata • simbol flacara pentru indicare cazan pornit • simbol comunicare RF (radio-frecventa) • simbol conectat • afisaj iluminat |
| Functii LED | unitate de comunicare RF: <ul style="list-style-type: none"> • LED verde pentru stare unitate comanda cazan (comunicare RF) pornit/oprit, test transmisie • LED rosu pentru stare in regimul conectare RF sau resetare, pierderea comunicatiei RF |
| Culoare | alb |
| Carcasa (diametru x lungime) | 84 mm; 33 mm |
| Domeniu frecventa radio | 868 ... 868.6 MHz |
| Conexiune radio | 30 m |
| Clasa ErP | IV |
| Descriere produs | Termostat + BDR91A1000 + RFG100 |
| Limba documentatie | PL, HU, CZ, SK, RO |



RFG100

Set cu termostat, unitate de comunicare RF si gateway internet (conectate din fabrica)

| | |
|-----|------------|
| Cod | Y87RFC2074 |
|-----|------------|

Pentru inlocuire

| | |
|--------------------------|------------|
| Unitate de comunicare RF | BDR91A1000 |
| Modul gateway internet | RFG100 |

Termostat Round, Control TPI, On/Off, Wireless, T87RF



Y87RF

Termostat Round digital de ambient on/off pentru comanda cazanului. Comunicare wireless cu unitatea de comanda cazan BDR91.

Termostatele pot fi accesate prin internet conectandu-le la un modul Gateway RFG100. Acesta permite programare de timp si temperatura, plus comanda de la distanta prin internet folosind aplicatia de mobil Honeywell.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Aplicatii Incalzire/Racire | Numai incalzire |
| Agremente | CE, Declaratie de Conformitate D1117 |
| Clasa protectie | IP20 |
| Contact | unitate comanda cazan (comunicare RF): SPDT 5(3)A 24..230V ca |
| Alimentare | <ul style="list-style-type: none"> • termostat: alimentare electrica cu baterii, 2 baterii alcaline 1,5 V AA incluse (minim 2 ani durata de viata) • unitate comanda cazan (comunicare RF): 230 V, 1 VA |
| Sectiune maxima cablu | 1.5 mm ² |
| Gama reglare temperatura | 5 ... 35 °C |
| Sensibilitate reglare temperatura | 0.5 °C |
| lesiri comanda | TPI (Time Proportional Integral) On/Off |
| Functii operare manuala | setarea simpla a temperaturii prin rotirea rozetei |
| Functii de afisare | <ul style="list-style-type: none"> • temperatura masurata si temperatura setata • simbol flacara pentru indicare cazan pornit • simbol comunicare RF (radio-frecventa) • afisaj iluminat |
| Functii LED | unitate de comunicare RF: <ul style="list-style-type: none"> • LED verde pentru stare releu on/off, test transmisie • LED rosu pentru stare in regimul conectare RF sau resetare, pierderea comunicatiei RF |
| Culoare | alb |
| Carcasa (diametru x lungime) | 84 mm; 33 mm |
| Domeniu frecventa radio | 868.... 868.6 MHz |
| Conexiune radio | 30 m |
| Clasa ErP | IV |
| Limba documentatie | EN |



T87RF



BDR91



RFG100

Set cu termostat si modul comunicare RF

| Descriere produs | Cod |
|------------------------|-----------|
| T87RF2033 + BDR91A1000 | Y87RF2024 |

Numai termostat

| Descriere produs | Cod |
|---|-----------|
| Termostat (max. 4 pe fiecare modul comunicare RF) | T87RF2033 |

Pentru inlocuire sau extensie

| | |
|---------------------|------------|
| modul comunicare RF | BDR91A1000 |
|---------------------|------------|

Conectare la internet

| | |
|------------------------|--------|
| Modul gateway Internet | RFG100 |
|------------------------|--------|